E28-2G4M12XX 产品规格书

SX1281 2.4GHz SPI 贴片型 高速 LoRa 模块

成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

目录

第一章 概述 2
1.1 简介 2
1.2 特点功能 2
1.3 应用场景 3
第二章 规格参数 3
2.1 极限参数 3
2.2 工作参数 3
第三章 机械尺寸与引脚定义 4
第四章 基本操作 5
4.1 硬件设计 5
4.2 软件编写 6
第五章 基本应用 6
5.1 基本电路 6
第六章 常见问题 7
6.1 传输距离不理想 7
6.2 模块易损坏 8
6.3 误码率太高 8
第七章 焊接作业指导 8
7.1 回流焊温度 8
7.2 回流焊曲线图 9
第八章 相关型号 9
第九章 天线指南 10
9.1 天线推荐 10
9.2 天线选择 10
修订历史 10
关于我们 11

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司


第一章 概述

1.1 简介

E28-2G4M12S/SX 是亿佰特公司设计生产的 2.4GHz 射频收发模块，通信距离远；具有极低的低功耗模式流耗。此模块为小体积贴片型(引脚间距 1.27mm)。 该系列采用 52MHz 工业级高精度低温漂有源晶振；保证其工业特性和其稳定性能。

采用 Semtech 公司的 SX1281 射频芯片，此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式，如 LORA,FLRC,GFSK。特殊的调制和处理方式使得 LoRa 和 FLRC 调制的传输距离大大增加；是一款高性能物联网无线收发器，并可以兼容蓝牙协议。出色的低功耗性能、片上 DC-DC 和 Time-of-flight 使得此芯片功功能强大，可用于智能家居、安全系统、定位追踪、无线测距、穿戴设备、智能手环与健康管理等等。 SX1281 支持 RSSI，用户可以根据需要实现深度的二次开发；SX1281 亦集成飞行时间(time of flight)，适用于测距功能。

由于该模块是纯射频收发模块，需要使用 MCU 驱动或使用专用的 SPI 调试工具。



1.2 特点功能

- 理想条件下，通信距离可达 3km；
- 最大发射功率 18mW，软件多级可调；
- 兼容 BLE 协议；
- 支持免许可 ISM 2.4GHz 频段；
- 支持 0.476k～2Mbps 的数据传输速率；
- 支持多种调制模式(GFSK Mode ，FLRC Mode，LoRa Mode)；
- 支持 1.8～3.6V 供电，大于 3.3V 供电均可保证最佳性能；
- 工业级标准设计，支持-40～+85℃下长时间使用；
- 双天线可选（IPX/PCB），便于用户二次开发，利于集成；
- 速率可调，FLRC 调制方式下最高可达 1.3Mbps；
- 卓越的抗阻塞特性；
- 测距，带有 Time-of-flight 功能。

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司

1.3 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等；
- 安防系统、定位系统；
- 无线遥控，无人机；
- 无线游戏遥控器；
- 医疗保健产品；
- 无线语音，无线耳机；
- 汽车行业应用。

第二章 规格参数

2.1 极限参数

主要参数	型号		备注
	E28-2G4M12S	E28-2G4M12SX	
电源电压（V）	0～3.6	0～3.6	超过 3.6V 永久烧毁模块
阻塞功率（dBm）	10	10	近距离使用烧毁概率较小
工作温度（℃）	-40～+85	-40～+85	工业级


2.2 工作参数

主要参数		型号		备注
		E28-2G4M12S	E28-2G4M12SX	
工作电压（V）		1.8～3.6	1.8～3.6	≥3.3V 可保证输出功率
通信电平（V）		3.3	3.3	使用 5V TTL 有风险烧毁
工作温度（℃）		-40～+85	-40～+85	工业级设计
工作频段（MHz）		2400～2500	2400～2500	支持 ISM 频段
功耗	发射电流（mA）	45	45	瞬时功耗
	接收电流（mA）	10	10	
	休眠电流（μA）	2.0	2.0	软件关断
最大发射功率（dBm）		12～14	12～14	
接收灵敏度（dBm）		-128～-130	-128～-130	LoRa receiver sensitivity with CR=4/5 and high sensitivity mode enabled 1 SF12,BW=203kHz
通信速率	LoRa（bps）	0.595k～253.9k	0.595k～253.9k	用户可编程自定义
	FLRC（bps）	260k	1.3M	用户可编程自定义
	GFSK（bps）	125k～2M	125k～2M	用户可编程自定义

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司


主要参数	描述		备注
型号	E28-2G4M12S	E28-2G4M12SX	
参考距离	3000m	3000m	晴朗空旷，天线增益 5dBi，天线高度 2.5 米，空中速率 1kbps
FIFO	256Byte	256Byte	单次发送最大长度
晶振频率	52MHz	52MHz	±10ppm/11pF
调制方式	LoRa(推荐)	LoRa(推荐)	GFSK Mode ，FLRC Mode，LoRa Mode
封装方式	贴片式	贴片式	
接口方式	1.27mm	1.27mm	
通信接口	SPI	SPI	0～10Mbps
外形尺寸	25*14mm	17.8mm×15mm	
天线接口	IPEX/PCB	IPEX	
产品净量	1.6±0.1g	1.1±0.1g	

第三章 机械尺寸与引脚定义



E28-2G4M12S 机械尺寸

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司



E28-2G4M12SX 机械尺寸

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	VCC		供电电源，范围 1.8～3.6V（建议外部增加陶瓷滤波电容）
2	GND		地线，连接到电源参考地
3	MISO_TX	输出	SPI 数据输出引脚；还可用于 UART 的发射引脚（详见 SX1281 手册）
4	MOSI_RX	输入	SPI 数据输入引脚；还可用于 UART 的接收引脚（详见 SX1281 手册）
5	SCK_RTSN	输入	SPI 时钟输入引脚；还可用于 UART 请求发射引脚（详见 SX1281 手册）
6	NSS_CTS	输入	模块片选引脚，用于开始一个 SPI 通信；还可用于 UART 清除发射引脚（详见 SX1281 手册）
7	GND		地线，连接到电源参考地
8	GND		地线，连接到电源参考地
9	NRESET	输入	芯片复位触发输入脚，低电平有效，内置上拉电阻 50K
10	BUSY	输出	用于状态指示（详见 SX1281 手册）
11	DIO1	输入/输出	可配置的通用 IO 口（详见 SX1281 手册）
12	DIO2	输入/输出	可配置的通用 IO 口（详见 SX1281 手册）
13	DIO3	输入/输出	可配置的通用 IO 口（详见 SX1281 手册）
14	GND		地线，连接到电源参考地

第四章 基本操作

4.1 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司

- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露，最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。


4.2 软件编写

- 此模块为 SX1281，其驱动方式完全等同于 SX1281，用户可以完全按照 SX1281 芯片册进行操作；
- GDO0 是一般通用 I/O 口，相见 SX1281 手册；
- GDO2 一般配置为类 IRQ 功能，也可不接，可采用 SPI 查询方式来获取中断状态，但是推荐连接使用单片机外部中断；
- SX1281 恢复 IDLE 模式或者配置 sleep 模式后，建议重新初始化功率配置表。

第五章 基本应用

5.1 基本电路

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司



第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司

6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- SPI 上时钟波形不标准，检查 SPI 线上是否有干扰，SPI 总线走线不宜过长；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。


第七章 焊接作业指导

7.1 回流焊温度

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min （Tsmin）	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (Tsmax)	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time（tL）Maintained Above（TL）	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature（Tp）	峰值温度	220-235℃	230-250℃
Aveage ramp-down rate（Tp to Tsmax）	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司

7.2 回流焊曲线图



第八章 相关型号

产品型号	芯片方案	工作频率	发射功率	测试距离	产品尺寸	封装形式	通信接口
		Hz	dBm	km	mm		
E28-2G4T12S	SX1280	2.4G	12.5	3	17.5*28.7	贴片	TTL
E28-2G4M27S	SX1281	2.4G	27	8	15*26.5	贴片	SPI
E28-2G4M20S	SX1281	2.4G	20	6	15*26.5	贴片	SPI
E28-2G4M12S	SX1281	2.4G	12.5	3	25*14	贴片	SPI

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司


第九章 天线指南

9.1 天线推荐


天线是通信过程中重要角色，往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响，故我司推荐部分天线作为配套我司无线模块且性能较为优秀且价格合理的天线。

产品型号	类型	频段	增益	尺寸	馈线	接口	特点
		Hz	dBi	mm	cm		
TX2400-NP-5010	柔性天线	2.4G	2.0	10x50	-	IPEX	柔性 FPC 软天线
TX2400-JZ-3	胶棒天线	2.4G	2.0	30	-	SMA-J	超短直式，全向天线
TX2400-JZ-5	胶棒天线	2.4G	2.0	50	-	SMA-J	超短直式，全向天线
TX2400-JW-5	胶棒天线	2.4G	2.0	50	-	SMA-J	固定弯折，全向天线
TX2400-JK-11	胶棒天线	2.4G	2.5	110	-	SMA-J	可弯折胶棒，全向天线
TX2400-JK-20	胶棒天线	2.4G	3.0	200	-	SMA-J	可弯折胶棒，全向天线
TX2400-XPL-150	吸盘天线	2.4G	3.5	150	150	SMA-J	小型吸盘天线，性价比

9.2 E28-2G4M12S 天线选择



使能 PCB 板载天线（默认）



使能 IPEX 接口

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2023-6-14	初始版本	huaa
1.1	2018-5-23	内容增加	huaa
1.2	2018-9-18	手册拆分	huaa
1.3	2019-2-17	错误修正	Ray
1.4	2019-04-04	错误修正	Ray
1.6	2020-06-10	外形尺寸修改	du

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司

1.7	2023-06-14	新增合并型号	Liu
1.8	2024-2-22	内容更正	Hao

关于我们

销售热线：4000-330-990 公司电话：028-61399028
技术支持：support@cdebyte.com 官方网站：www.ebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Copyright ©2012–2019，成都亿佰特电子科技有限公司